



替換類型:

水平開口分散頭 (H) *

附件:



插接站

多用扳手

O-S-S

靈活調節管

備註:

- G-系列快速連接的“GH”型號與 DT1-, DT2- 和 DT3- 系列導管不兼容。
- 所有沾濕部件均為高密度聚乙烯 (PE-HD) 與聚氯代三氟乙烯 (PCTFE) 材質配以 Kalrez® O 型環密封，非沾濕部件均為聚偏氟乙稀 (PVDF) 與氟化橡膠 (Viton)。
- Flaretex® 是 Fluoroware 公司旗下註冊商標。
- Kalrez® 是杜邦公司旗下註冊商標。
- 快速連接可用於填充化學物質 (GH-RK type)。

使用專利密鑰加密系統的快速連接體系
可應對高達150升/分鍾的高流率

特點:

- 有效而快速的高流率排出與導入。
- 全密閉系統內既安全又清潔地處
- 理化學。
- 內置止回閥保障在連接與斷開操作時無液體溢出。
- 用於汲取管，可快速，方便地連接。
汲取管可用於各種5-1000升的不同容器。

技術詳情:

材質	<ul style="list-style-type: none"> • 高密度聚乙烯 (PE-HD) /聚氯代三氟乙烯(PCTFE)/特富隆 (TFM)
止回閥 (RV)	<ul style="list-style-type: none"> • 開啓壓力: 10KPa
O型環	<ul style="list-style-type: none"> • 由杜邦公司研發的高性能彈性密封材料 (Kalrez®) • 氟橡膠(FPM), 三元乙丙橡膠 (EPDM)
流量	<ul style="list-style-type: none"> • 最大值100升/分鍾 (帶有RV)
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 重量: 410 克 • 高度: 223 毫米
化學品連接口	<ul style="list-style-type: none"> • Flaretex® 3/4"-1"
排氣接口	<ul style="list-style-type: none"> • 3/8英寸美國標準圓錐管螺紋螺母
導管螺紋類型	<ul style="list-style-type: none"> • GT2-S56x4, GT2-S62x5, GT2-S70x6, GT2-S70x5
商品號	<ul style="list-style-type: none"> • GH-DK-PE-019-F1"-F3/8"

亞洲地區快速聯通:

Claus Dusemund 博士 | Dusemund Pte Ltd.

新加坡國際商業園 1 期 25 棟 4 層 62 室德國中心，郵編 609916

電話: (+65) 6562 7871 | 傳真: (+65) 6562 7872 | 電子郵箱: claus@dusemund.com | http://www.dusemund.com

