



替换类型:

水平开口分散头 (H) *

附件:



插接站



多用扳手



O-S-S



灵活调节管

备注:

- G-系列快速连接的“GH”型号与 DT1-, DT2- 和 DT3- 系列导管不兼容。
- 所有沾湿部件均为高密度聚乙烯 (PE-HD) 与聚氯代三氟乙烯 (PCTFE) 材质配以 Kalrez® 型环密封，非沾湿部件均为聚偏氟乙烯 (PVDF) 与氟化橡胶 (Viton)。
- Flaretek® 是 Fluoroware 公司旗下注册商标。Kalrez® 是杜邦公司旗下注册商标。
- 快速连接可用于填充化学物质 (GH-RK type)。

使用专利密钥加密系统的快速连接体系可应对高达150升/分钟的高流率

特点:

- 有效而快速的高流率排出与导入。
- 全密闭系统内既安全又清洁地处理化学。
- 内置止回阀保障在连接与断开操作时无液体溢出。
- 用于汲取管, 可快速, 方便地连接。汲取管可用于各种5-1000升的不同容器。

技术详情:

材质	• 高密度聚乙烯 (PE-HD) / 聚代三氟乙烯 (PCTFE) / 特富隆 (TFM)
止回阀 (RV)	• 开启压力: 10KPa
O型环	• 由杜邦公司研发的高性能弹性密封材料 (Kalrez®) • 氟橡胶 (FPM), 三元乙丙橡胶 (EPDM)
流量	• 最大值100升/分钟 (带有RV)
尺寸	• 重量: 410 克 • 高度: 223 毫米
化学品连接口	• Flaretek® 3/4"-1"
排气接口	• 3/8英寸美国标准圆锥管螺纹母
导管螺纹类型	• GT2-S56x4, GT2-S62x5, GT2-S70x6, GT2-S70x5
商品号	• GH-DK-PE-019-F1"-F3/8"