

## QC-2 電子開關分配頭



**圖片:** QC-2 分配頭 (標準) 帶有聯結開關與 Flaretek®90 度彎頭排氣管

適用類型: DK / RK / JK / AK



DK 水平



RK 循環



JK 攪拌



AK 龍頭開關

連接/聯結

### 注意:

- 所有沾濕部件均為高密度聚乙烯 (PE-HD)，(可選: 聚偏氟乙烯 (PVDF)，以及聚氯代三氟乙烯 (PCTFE) 材質，配以 Kalrez® O 型環密封。非沾濕部件為聚偏氟乙烯 (PVDF)，聚氯乙烯 (PVC)，與氟化橡膠 (Viton) 材質。
- Flaretek® 是 Fluoroware 公司旗下註冊商標。
- Kalrez® 是杜邦公司旗下註冊商標。

### QC-2 排氣系統內置開關可顯示與浸取管的正確聯結

#### 特點:

- 應用靈活，例如:
- 聯結後的安全與緊密連接顯示
- 使用開關處理-控制操作
- 集成簧片開關
- 電子部件不接觸化學品
- 無光電屏障
- 在全密閉系統內既安全又清潔地處理化學品
- 10-1000升各種類型容器導管
- 適用於動力泵系統的設計
- 模塊化系統適用於個人使用
- 可選: 其他類型導管適配件 (品牌)

#### 技術詳情

要求材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>高密度聚乙烯 (PE-HD) / 聚偏氟乙烯 (PVDF)</li> <li>螺母: 高密度聚乙烯 (HDPE) / 聚偏氟乙烯 (PVDF)</li> </ul>
止回閥 (RV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>開啓壓力10卡帕, 聚氯代三氟乙烯 (PCTFE), 單方關閉</li> </ul>
O型環	<ul style="list-style-type: none"> <li>由杜邦公司研發的高性能彈性密封材料 (Kalrez®)</li> <li>氟橡膠 (FPM), 三元乙丙橡膠 (EPDM)</li> </ul>
流量	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大流量20升/分鐘 (有止回閥)</li> <li>最大流量55升/分鐘 (有/無止回閥)</li> </ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>高度: 202毫米</li> </ul>
化學品連接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flaretek® 1/2" - 3/8" - 3/4" - 1" <math>\frac{1}{2}</math>" - 3/4" FNPT, R1/2, R-螺紋, 軟管接頭</li> </ul>
氣體/排氣孔	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/4FNPT</li> </ul>
線纜	<ul style="list-style-type: none"> <li>150cm (2x0.50毫米)</li> </ul>
開關電壓	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大130V</li> </ul>
開關電流	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大0.7A</li> </ul>
商品號 (分配頭舉例)	<ul style="list-style-type: none"> <li>DH-DBK-PE-012-F1/2- "F1/4 "</li> </ul>