

Schnellkupplung aus PTFE

Quick Connecting Fluid Couplings

2-tlg., bestehend aus Mutterteil NPT 1/2" und Vaterteil (Nippel) G 3/4"



Technische Daten:

- Bauart: beidseitig schließend
- Druck: bis 4 bar
- Durchflussmenge: 20l/min
- Temperaturbeständigkeit: + 40°C
- Werkstoff: PTFE/PFA
- Feuchtigkeitsaufnahme: gering
- Aussendurchmesser: Ø 45mm;
- Länge ca. 150mm
- Anschlussgewinde: Standard,
- G 3/4" Vaterteil und NPT 1/2" Mutterteil
- Codierung: Farbcodierung nach Wunsch



Bestell-Nr.:

Vaterteil: **E21096**-Kalrez®/Viton/EPDM

Mutterteil: **E21202**-Kalrez®/Viton/EPDM

Kalrez® ist eine eingetragene Marke der DuPont Co.

Chemisch resistente, Totraum- und kontaminationsfreie Kupplung.

Eigenschaften:

- Universeller Einsatz gegenüber hochaggressiven Medien
- Kontaminations-, metallfreie Kupplung
- Einfacher Einbau, auch in vorhandene Leitungen
- Strömungsgünstige Konstruktion, geringe Druckverluste
- Leckagefrei beim Kuppeln
- Beide Kupplungshälften sind selbstschließend
- Ein-Hand-Anwendung möglich
- Farbcodierung (rot) möglich
- Reduzierstücke für zusätzliche Anschlussgrößen auf Sonderwunsch

Konzipiert für den Einsatz unter schwersten Bedingungen:

Unsere einzigartigen 100% metallfreien Kupplungen widerstehen selbst den hochaggressiven Medien in der Chemie-Industrie. Ein Beispiel für zukunftsweisende Problemlösungen aus Kunststoff.



AS **Strömungstechnik GmbH** | elly-beinhorn-str. 7 | 73760 ostfildern | germany
tel.: +49 (0) 711 220548-0 | fax: +49 (0) 711 220548-29 | e-mail: info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de | zertifiziert nach ISO 9001:2015 | amtsgericht stuttgart HRB 224744
geschäftsführer: andreas szeteli, michael szeteli, thomas raißer